



Datenblatt Broschüren / Kataloge

Bindung

Klebebindung

Format

A4 Quadrat (21,0 x 21,0 cm)

Umschlag

mit 4 Seiten Umschlag

Umschlagspapier

auf 170g maxigloss

Seiten

plus 68 Seiten Inhalt

Papier

135g maxigloss

(EU Ecolabel | FSC®)

Farbprofil

ISOcoated_v2_300_eci.icc

Farbe

4/4 farbig Euroskala

Rückenstärke

3,6 mm

Endformat

21.0 x 21.0 cm

Datenformat

21.4 x 21.4 cm

Artikelseite

Artikel auf www.printzipia.de öffnen

4/4 farbig Euroskala

4/4-farbig ist auf beiden Seiten 4farbig Euroskala bedruckt.

135g maxigloss

(EU Ecolabel | FSC®) (Farbraum)

Verwenden Sie bitte das ICC-Profil »ISOcoated_v2_300_eci.icc«

Broschüren

Für Broschüren benötigen wir eine belichtungsfertige PDF-Datei.

Belassen Sie alle Seiten in einer PDF-Datei und sortieren Sie alle Seiten in der richtigen Reihenfolge, beginnend mit der Titelseite.

Beschnittzugabe

Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor und demzufolge unschönen weißen Blitzern.



* inkl. Beschnittzugabe

* Endformat

*Die Skizzen sind nicht
maßstabsgetreu.*

Hinweise zur Gestaltung

Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO- zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

