



## Datenblatt Briefbogen

Format

**21 x 20 cm**

Papier

**80g Vivus 89**

(Blauer Engel | EU-Ecolabel | 100% Recycling | FSC®)

Farbprofil

**PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc**

Farbe

**4/0 farbig Euroskala**

Endformat


**21.0 x 20.0 cm**

Datenformat

**21.4 x 20.4 cm**

Artikelseite

[Artikel auf www.printzipia.de öffnen](http://www.printzipia.de)



\* inkl. Beschnittzugabe

\* Endformat

*Die Skizzen sind nicht  
maßstabsgetreu.*

### 4/0 farbig Euroskala

4/0-farbig ist auf einer Seite 4farbig Euroskala bedruckt

### 80g Vivus 89

(Blauer Engel | EU-Ecolabel | 100% Recycling | FSC®)  
(Farbraum)

Für das 100% Recyclingnaturpapier Vivus 89 (Mundoplus) verwenden Sie bitte das ICC-Profil »PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc«.

### Formatausrichtung, Leserichtung

Liefen Sie alle Seiten in der gleichen Formatausrichtung. Eine Mischung ist nicht möglich. Bei beidseitigem Druck achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Vorder- zur Rückseite. Das Produkt wird im Druck um seine vertikale Achse gewendet, vergleichbar mit dem Umlättern einer Buchseite.

### Hinweise zur Gestaltung

Vermeiden Sie das Platzen von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

### Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO-zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

