

Datenblatt Etiketten

Papier

65g Biofolie, weiß

Farbprofil

ISOcoated_v2_300_eci.icc

Farbe

4-farbig mit Schutzlack

Laufrichtung

Querformat - rechts / schmale Seite voraus

Rastergröße

bis 8 x 6 cm

Kleber

permanent Kleber

Format

Format wählbar

Endformat


X x Y cm

Datenformat

X +0.3 x Y +0.3 cm

Artikelseite

Artikel auf www.printzipia.de öffnen



* inkl. Beschnittzugabe

* Endformat

*Die Skizzen sind nicht
maßstabsgetreu.*

4-farbig mit Schutzlack

Steht für die Farbigkeit. Farben für den Offsetdruck setzen sich grundsätzlich aus den 4 Farben CMYK-Modus (Cyan, Magenta, Yellow und Key = Black) zusammen. Jede weitere Farbe entsteht aus einer Mischung dieser vier Farben. 4/0-farbig ist auf nur einer Seite vollfarbig = 4farbig bedruckt, 4/4-farbig beidseitig vollfarbig bedruckt.

65g Biofolie, weiß (Farbraum)

Verwenden Sie bitte das ICC-Profil »ISOcoated_v2_300_eci.icc«

Beschnittzugabe

Bei der Produktion für die Etiketten bedingt der Workflow eine Beschnittzugabe von 3 mm. Wunschformat plus 3 mm auf jeder Seite.

